PU 气管

- 产品特性

1、100%高等纯正TPU聚氨脂原材料；极好的柔韧性，弯曲半径少，耐绕曲；
2、可抵抗部分无腐蚀性化学物及油类；无毒无害，符合欧美环保要求。

- 订购代码

PU – 08 – 05 – B

PU 管 | 外径 | 内径 | 颜色

- 规格

规格：外径x内径（MM）	型号	现货提供的颜色	最小弯曲半径（MM）	每箱数量
4x2.5	0425200	透明/橙/蓝/黑	8	8盘
6x4	0604200	透明/橙/蓝/黑	15	4盘
8x5	0805100	透明/橙/蓝/黑	19	6盘
8x5.5	0855100	透明/橙/蓝/黑	20	6盘
10x6.5	1065100	透明/橙/蓝/黑	25	4盘
12x8	1208100	透明/橙/蓝/黑	37	2盘
16x12	1612100	透明/橙/蓝/黑	60	2盘

- 技术参数

工作介质	压缩空气
使用压力范围Mpa	0~1
使用温度范围℃	-15~60

PA 尼龙管

- 产品特性

1、耐温范围：-40℃ ~ 120℃；耐腐蚀、耐高温、耐高压；
2、柔韧性好，耐摩擦，防止生锈和结垢。

- 订购代码

PA — 08 — 06 — B

PA:尼龙管 | 外径 | 内径 | B黑色 W白色

- 技术参数

规格	每盘米数	克重（g/m）	工作压力（Mpa）	爆破压力（Mpa）	弯曲半径（MM）
4*2.5mm	100M	8.4	3.1	5.5	20
6*4mm	100M	17.3	3.2	6.3	40
8*6mm	100M	24.2	2.6	5.7	50
10*8mm	100M	31.1	2.7	4.5	65
12*9mm	100M	54.5	3.2	5.7	70
14*11mm	50M	64	2.2	5.6	80
16*12mm	50M	96.7	2.8	5.4	130
18*15mm	50M	85.5	2.3	3.6	155